

**VENTILATION ALUMINIUM 90°**  
**Conforme à la norme HN64 S 34**  
**Autorisation d'Emploi EDF 09E076/Plz**  
**22 97 254 - 800 x 400H**  
**22 97 256 - 800 x 600H**  
**22 97 260 - 1200 x 600H**

**Descriptif :**

- Profil aluminium 6060T5 réf LIN N° 597
- Ventelles fixes à 90° en aluminium 5754H111 ép 2 mm
- Pattes à scellement ou chevillage (collage interdit pour EDF/ENEDIS)
- Peigne raidisseur suivant dimensions
- Peinture teinte RAL 1015 (beige)

**Options :**

- Moustiquaire inox,
- Grillage anti rongeurs galva,
- Autre teinte RAL,
- Dimensions sur mesure



**RESERVATION BETON (GC) :** H +10mm  
L +10mm

Dimensions standards EDF	Code EDF	Nombre de chevrons	Section libre utile (env.90%)	Taux de rendement dû à la perte de charge (50%)
<b>800 X 400 H</b>	22 97 254	23	0,28 m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>
<b>800 X 600 H</b>	22 97 256	35	0,43 m <sup>2</sup>	0,24 m <sup>2</sup>
<b>1200 X 600 H</b>	22 97 260	35	0,65 m <sup>2</sup>	0,36 m <sup>2</sup>